

FICHA TÉCNICA DE DIFERENCIAS



EAGLEBHP
ESPECIALISTAS EN HULE/METAL

CLAVE:

IMAGEN:

APLICACIÓN:

1419H



AUDI A3 L4 2.0 FRONT. DER. 2006-2009
VW BORA L4 2.5 FRONT. DER. MOTOR 1.9 - DIESEL 2005-2010
VW GOLF GTI L4 2.0 FRONT. DER. 2006-2011
VW PASSAT CC L4 2.0 FRONT. DER. 2010-2010

1054H



AUDI A3 L4 1.8 FRONT. DER. 1997-2001
SEAT LEON/TOLEDO L4 1.8 FRONT. DER. 2000-2006
VW GOLF/JETTA A-4/BEETLE L4 1.8 FRONT. DER. 1999-2010

1419H

1054H



IMAGEN 1

1419H/1054H



IMAGEN 2



IMAGEN 3

Las diferencias físicas entre ambos soportes se pueden apreciar fácilmente (IMAGEN 1). Éstos cuentan con las mismas perforaciones (para atornillar base tanto del depósito de agua como el depósito del hidráulico). El soporte 1419H se puede instalar para los mismos vehículos que el soporte 1054H (IMAGEN 2). Para fácil identificación éste quedará etiquetado con ambas numeraciones (IMAGEN 3).